



ZEPHYR 30S



*Adaptabilidad y fiabilidad probadas
para vehículos de reparto de tamaño mediano.*

El **ZEPHYR 30S** es una unidad polea-motor que funciona con R134a, especialmente diseñada para la distribución de productos frescos y ultracongelados en utilitarios de tamaño mediano con volúmenes de caja de hasta 25 m³.

« Best-seller » mundial de la refrigeración de transporte, el ZEPHYR 30S es una unidad que goza de una reputación envidiable, sentada por muchos años de fiabilidad y rendimiento en el mercado.

- ▶ Rendimientos comprobados para una mejor protección de las mercancías
- ▶ Elección del evaporador en el techo o cúbico para adaptarse idóneamente a sus aplicaciones
- ▶ Un sistema de control por microprocesador con mando cabina hace más fácil y más seguro su funcionamiento
- ▶ La rápida instalación y el fácil mantenimiento contribuyen a reducir el coste de explotación.



■ Condensador

Dimensiones: 1120 x 488 x 230 mm

Peso: 76 kg

■ Capacidad de refrigeración

Montaje en el techo

0 °C / + 30 °C: 3 060 W

- 20 °C / + 30 °C: 1 525 W

Evaporador cúbico

0 °C / + 30 °C: 2 730 W

- 20 °C / + 30 °C: 1 280 W

Temperatura ambiente de + 30 °C
(según el procedimiento ATP)

■ Caudal del aire

Montaje en el techo: 1 060 m³/h

Evaporador cúbico: 860 m³/h

■ Montaje en el techo

Dimensiones: 1 000 x 540 x 210 mm

Peso: 23 kg

■ Evaporador cúbico

Dimensiones: 560 x 470 x 330 mm

Peso: 24 kg

Modelo T

Refrigerante HFC R134a

Mando cabina multifunciones

Evaporador cúbico o en el techo

Sistema de descarche por gas caliente

Calandra blanca

Funcionamiento en modo Ruta & Red eléctrica

Características eléctricas

Compresor para funcionamiento con Red eléctrica TM16

Conexiones remotas

Funcionamiento monofásico y trifásico

Elementos de control

Sistema de control por microprocesador

Descarche manual y automático

Selección del punto de consigna, del tiempo de descarche y del intervalo entre cada descarche

Selección de las alarmas alta y baja en caso de diferencia de temperatura respecto al punto de consigna

Equipamientos adicionales

Kit de montaje del compresor para modo Ruta

Compresor para modo Ruta TM16

Kit eléctrico de 400/3/50 a 230/3/50

Accesorios

Sistema de calefacción de gran potencia por gas caliente

Inyección de líquido para temperaturas ambientes superiores a + 42 °C

Reductor de tensión para vehículos 24 VDC

Lote para fijación del condensador sobre el techo del vehículo



Nuestra empresa, preocupada por mejorar la calidad de su servicio, se reserva el derecho de hacer, sin aviso previo, las modificaciones necesarias en los productos que fabrica.



550 estaciones de servicio Carrier en Europa, Rusia, Oriente Medio y África.



Climate | Controls | Security
Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Phone: +33 (0)1 41 42 28 00
Fax: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu